





ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ (TRIMMERS)

3006

- Металлокерамика
- 15 оборотов
- Выводные
- 0.75 Вт



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

| | | | |
|-------------|----------|----------|------------|
| 3006 | P | 1 | 102 |
| 1 | 2 | 3 | |


1. Серия

2. Тип


3. Кодовое обозначение номин. сопротивления: первые две цифры обозначают значение сопротивления в Омах, третья – множитель (степень числа 10).

3214


- Металлокерамика
- 5 оборотов
- SMD
- 0.25 Вт

**3214W****3302**


- Металлокерамика
- 260°
- SMD
- 0.15 Вт

**3303**


- Металлокерамика
- 260°
- SMD
- 0.15 Вт

**3314**


- Металлокерамика
- 210°
- SMD
- 0.25 Вт

**3224**


- Металлокерамика
- 11 оборотов
- SMD
- 0.25 Вт

**3266**


- Металлокерамика
- 12 оборотов
- Выводные
- 0.25 Вт

**3306**


- Металлокерамика
- 215°
- Выводные
- 0.2 Вт

**3296**

- Металлокерамика
- 25 оборотов
- Выводные
- 0.5 Вт

**3362**


- Металлокерамика
- 240°
- Выводные
- 0.5 Вт



3362 Р заменяет СП3-19А

3362M, S, W, X **3362H, P, R, U****3329**

- Металлокерамика
- 240°
- Выводные
- 0.5 Вт



3329 Н является полным аналогом СП3-19А

3329H, P **3329S, W, X****H-90**

Отвертка

**H-200**

Отвертка с подсветкой



Стандартный ряд номиналов для подстроечных резисторов: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 К, 2 К, 5 К, 10 К, 20 К, 25 К, 50 К, 100 К, 200 К, 250 К, 500 К, 1 М.