




























# СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЛАТУННЫЕ

|  |                |   |                |   |                 |  |                                    |
|--|----------------|---|----------------|---|-----------------|--|------------------------------------|
|   | <b>PCSN-6</b>  |   | <b>PCSS-6</b>  |   | <b>PCHSN-6</b>  |    | <b>PCHSS-6</b>                     |
|  | <b>PCSN-10</b> |  | <b>PCSS-10</b> |  | <b>PCHSN-10</b> |   | <b>PCHSS-10</b>                    |
|  | <b>PCSN-15</b> |  | <b>PCSS-15</b> |  | <b>PCHSN-15</b> |   | <b>PCHSS-15</b>                    |
|  | <b>PCSN-20</b> |  | <b>PCSS-20</b> |  | <b>PCHSN-20</b> |   | <b>PCHSS-20</b>                    |
|  | <b>PCSN-25</b> |  | <b>PCSS-25</b> |  | <b>PCHSN-25</b> |   | <b>PCHSS-25</b>                    |
|  | <b>PCSN-30</b> |  | <b>PCSS-30</b> | <b>УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ</b>   |                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>H</b> - шестигранная - круглая</li> <li>2. <b>SS</b> - два отверстия под винт</li> <li>3. <b>SN</b> - одно отверстие под винт, один винт</li> </ol> | <p><b>PC H SS-30</b><br/>1 2 3</p> |

# СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>ВД7x3.5x5</b>  |
|  | <b>ВД7x3.5x9</b>  |
|  | <b>ВД7x3.5x15</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | <b>ВД7x3.5x20</b> |
|  | <b>ВД7x3.5x25</b> |

| Условное обозначение: |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| <b>ВД</b>             | $\frac{7}{1} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{5}{3}$ | 1-Внешний диаметр    |
|                       |   | 2-Внутренний диаметр |
|                       |   | 3-Длина              |

# СТОЙКИ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЛАСТИКОВЫЕ

**Монтаж:** сверловое отверстие (монтаж под винт шасси для типа S)  
**Материал:** нейлон 66 (Стандарт UL 94V-2) **Цвет:** белый

**BS** - высота распорки, мм  
**06** - тип распорки, мм  
**M** - тип распорки, мм

