

Разъем - SACC-M 8MS-4CON-M-SH - 1506914

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Разъем, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M8, A-кодирование, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Характеристики товаров

- Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- Гибкость: разъемы для сборки на месте
- Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 017918 881184
GTIN	4017918881184
Вес/шт. (без упаковки)	20,200 g

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	3,5 мм ... 5 мм
Длина зачищенной части оболочки	21 мм
Длина зачищенной части одной жилы	3 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	30 В
Полюсов	4
Сопrotивление изоляции	≥ 100 MΩ

Разъем - SACC-M 8MS-4CON-M-SH - 1506914

Технические данные

Общие сведения

Кодирование	A - стандарт
Стандарты / нормативные документы	Разъем M8 МЭК 61076-2-104
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Подключение пайкой
Сечение провода	0,08 мм ² ... 0,34 мм ²
Сечение проводника AWG	28 ... 22
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,2 Нм (Продольная накатка M8)

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA
Материал корпуса ручки	латунь, никелированный
Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания


Обозначение стандарта	Разъем M8
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-104
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Чертежи

Схематический чертеж



Расположение контактов штекера M8, 4 контакта, вид со стороны штыревой части

Чертеж



Штекер M8 x 1, прямой, экранированный

Разъем - SACC-M 8MS-4CON-M-SH - 1506914

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC / регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Разъем - SACC-M 8MS-4CON-M-SH - 1506914

Сертификаты

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

регистрация UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальный ток IN		4 A	
Номинальное напряжение UN		30 В	

регистрация cUL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальный ток IN		4 A	
Номинальное напряжение UN		30 В	

зарегистрирован в cULus			
-------------------------	--	--	--

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Инструмент - SACC BIT M8-D12 - 1208474



Насадка для монтажа штекерных соединителей M8 с продольной накаткой и гайкой диаметром 12 мм, для шестигранного привода 4 мм

Адаптерный модуль - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Адаптерный бит, для динамометрических инструментов TSD-M..., привод E6,3-1/4", с шестигранником 4 мм для установки битов SAC

Динамометрический инструмент

Разъем - SACC-M 8MS-4CON-M-SH - 1506914

Принадлежности

Динамометрическая отвертка - TSD 02 SAC - 1208487



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 0,2 Нм, шестигранный привод 4 мм для штекерного разъема М8

Динамометрическая отвертка - TSD-M 1,2NM - 1212224



Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 0,3-1,2 Нм

Защитный колпачок

Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857

Пластиковый колпачок М8 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для штекера М8



Кабель, продается на метры

Бухта кабеля - SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1535794



Бухта кабеля, полиуретан, не содержит галогена, черный цвет, 4-жил. кабель, экранированный, 4 x 0,25 мм², цвет жил: коричневый / белый / синий / черный, длина кабеля: 100 м