



仕様  
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
接触抵抗 : 50mΩ以下  
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

11	キャップ CAP	1	ポ'リエチレン P. E	
10	芯棒 PIN	1	鉄 STEEL	Ni
9	リングラグ端子 TERMINAL B	1	黄銅 BSR	Ni
8	チップラグ端子 TERMINAL A	1	黄銅 BSR	Ni
7	絶縁体 D INSULATOR D	1	ポ'リカーボ'ネイト P. C	
6	絶縁体 C INSULATOR C	1	エボ'ナイト EBONITE	
5	スリーブ金具 CONTACT C	1	鉄 STEEL	Ni
4	絶縁体 B INSULATOR B	1	エボ'ナイト EBONITE	
3	リング金具 CONTACT B	1	黄銅 BSBM	Ni
2	絶縁体 A INSULATOR A	1	エボ'ナイト EBONITE	
1	チップ金具 CONTACT A	1	黄銅 BSBM	Ni
No.	部品名 PART NAME	使用数 QTY	材質 MATERIAL	処理 FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1		M. K	N. I		
φ3. 5-3極プラグ 3-CON. MINIATURE PLUG						

**SHOGYO INTERNATIONAL CORP.**  
#MP-012L