


BLR 2 050 Z

Für \varnothing 0,35...0,43 mm



Polzahl	50
Kontaktmaterial	CuZn-Legierung
Kontakthülse	verzinkt
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse	Ni+4...6 μ m Sn
Kontaktfeder	vergoldet
Innenfederkontakt Material	CuBe-Legierung
Innenfederkontakt Oberfläche	Ni+0,75 μ m Au
Typ Innenfeder	3-Finger
Steckfähigkeit für Anschlüsse	\varnothing 0,35...0,46mm
Einstecktiefe	2,5...3mm
Einsteckquerschnitt	\varnothing 0,43mm
Steck- / Ziehkräfte	1,2N/0,6N
Schockfestigkeit	50 g
Durchgangswiderstand	\leq 20 m Ω
Vibrationsfestigkeit max.	15 g
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten	\leq 1,0 pF
Nennstrom	1 A
Nennspannung	100 V DC
Prüfspannung	500 V
Isolierkörpermaterial	PCT, GF
Temperaturbereich	-40... +105°C (260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Ausführung	Standard
Anschlussart	Einlöt
Reflow loetfaehig	Ja

