

UK 2,5 N BU

Номер артикула: 3003350




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3003350>

Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы,
Сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 14, Ширина: 5,2 мм,
Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15



Данные для заказа

GTIN (EAN)	 4 017918 099282
sales group	A000
Количество в упаковке	50 pcs.
Таможенный тариф	85369010
Данные страницы каталога	Страница 407 (CL1-2011)

Информация об изделии

изделия имеют маркировку WEEE/
RoHS («без свинца»): 01.01.2003



Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные были получены из online-каталога. Подробную информацию и характеристики Вы можете получить из технической документации. Общие условия использования относятся к информации, загруженной из интернета.

Технические характеристики

Общее

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Цвет	синий

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Размеры

Ширина	5,2 мм
Длина	42,5 мм
Высота NS 35/7,5	42 мм
Высота NS 35/15	49,5 мм
Высота NS 32	47 мм

Технические характеристики

Максимальный ток нагрузки	24 А (для кабеля сечением 2,5 мм ² Поперечное сечение)
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Номинальный ток I _N	24 А
Номинальное напряжение U _N	800 В
Открытая боковая стенка	ja

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG/kcmil, мин.	24
Сечение провода AWG/kcmil, макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1 мм ²

2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.	2,5 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	2,5 мм ²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	7 мм
Калиберная пробка	A3
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,6 Нм
Момент затяжки, макс.	0,8 Нм

Параметры



Сертификаты CB, CCA, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KEMA, UL

Сертификация для взрывоопасных зон: FM, GL-EX, IECEx, KEMA-EX

Принадлежности

Артикул	Обозначение	Описание
Маркировка		
1007219	SBS 5:UNBEDRUCKT	Маркировочные карточки для клеммных блоков, цвет: белый
0805357	WS 3- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 3 клеммных модуля, шаг 5 мм
0805344	WS 4- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 4 клеммных модуля, шаг 5 мм

0805331	WS 5- 5	Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 5 клеммных модулей, шаг 5 мм
1050295	ZB 5:SO/CMS	Маркировочная полоса Zack, 10 табличек, разделяемая, специальное исполнение, маркируется в соответствии с требованиями заказчика
Монтаж		
3003224	ATP-UK	Разделительная пластина, Длина: 56 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 45,7 мм, Цвет: серый
3022218	CLIPFIX 35	Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, в комплекте с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
3001022	D-UK 2,5	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 30,7 мм, Цвет: серый
3001103	D-UK 2,5 BU	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 42 мм, Цвет: синий
1201442	E/UK	Концевой стопор, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5
0201595	FB-150 METER	Шина для поперечного соединения, для винтовых мостиков с одинаковыми входами или выходами, медная с никелевым покрытием, длина 1 м
0201595	FB-150 METER	Шина для поперечного соединения, для винтовых мостиков с одинаковыми входами или выходами, медная с никелевым покрытием, длина 1 м
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-образный профиль, 32 мм (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, глубокотянутая, материал: медь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: медь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm

1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, толщина 2,3 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м
2770215	TS-KK 3	Перегородка, Длина: 14 мм, Высота: 16 мм, Цвет: серый
2303608	ZSR	Промежуточная деталь, металлическая, для отводов FB-150, с винтом и упорной шайбой

Мостики

2303145	EBL 2- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серый
2303158	EBL 3- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 3, Цвет: серый
2303132	EBL 10- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 10, Цвет: серый
3000227	FBRI 2-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 2, Цвет: серебристый
2770642	FBRI 10-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 10, Цвет: серебристый
3000434	FBRI 12-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 12, Цвет: серебристый
3000476	FBRI 16-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 16, Цвет: серебристый
3000515	FBRI 20-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 20, Цвет: серебристый
3006823	FBRI 40-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 40, Цвет: серебристый
1413230	SBRN 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый
2303239	USBR 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый
2305538	USBRJ 2-7	Коммутационные перемычки, Цвет: серебристый

Штекер / адаптер

2303543	KSS 5	Короткозамыкающая вилка, Полюсов: 2, Цвет: черный
0201744	MPS-MT	Тестовый штекер
0601292	PSB 3/10/4	Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый
0201304	PSBJ 3/13/4	Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый
0201647	RPS	Штекерный переходник, Цвет: серый

Чертежи

Электрическая схема



Адрес

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Тел. +49 5235 3 12000
Факс +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик.