

SIMFix® Steckverbinder für 1/2" hochflexibles Wellmantelkabel G23

SIMFix® Connectors for 1/2" highly flexible corrugated cables G23

Montageanweisung / assembly instruction



für Kabel / for cable: G23 5092 1/2"-HIFLEX
 FSJ4-50B
 HFSC 12D LG
 HPL 50-1/2SF
 RFF 1/2"-50
 SCF 12-50 J RFS
 SCF 12-50 JFN RFS
 UCF 12-50 J RFS
 UCF 12-50 JFN RFS



Serie 7/16
Series 7/16

Serie N
Series N

Bestell-Nr. / P/N	Kurzbezeichnung / short name
J01020A0098	N-Kabelstecker / N straight plug
J01021A0156	N-Kabelbuchse / N straight jack
J01120B0073	7/16-Kabelstecker / 7/16 straight plug
J01121B0114	7/16-Kabelbuchse / 7/16 straight jack
N00091A0004	Absetzwerkzeug / cutting tool
N00099A0001	Ersatzklingen / spare cutting blades

Achtung: Die Klingen sind sehr scharf. Das Werkzeug ist vorsichtig zu handhaben. Es wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen.
Attention: The blades are very sharp. The tool is to be handled with care. It is recommended to wear working gloves.

Empfohlene Werkzeuge / recommended tools:

- Absetzwerkzeug / cutting tool (N00091A0004)
- Messer / knife (N00080A0003)
- 2 Gabelschlüssel SW24 / 2 spanner 24af (15/16")
- 1 Gabelschlüssel SW22 / 1 spanner 22af (7/8")
- 1 Gabelschlüssel SW7 / 1 spanner 7af (9/32")
- 1 Gabelschlüssel SW17 / 1 spanner 17af (11/16")
- Innensechskant 2 / hexagon socket 2 (5/64")
- Innensechskant 2,5 / hexagon socket 2,5 (3/32")
- Schraubendreher 0,8x4 / screwdriver 0,8x4



Anbindemöglichkeit
Hole for tie-on

Feinjustierung (Schnitttiefe) für Kabeltoleranzen.
 Voreingestellt auf Kabel RFF 1/2"-50
 Fine adjustment (cutting depth) for cable tolerances.
 Pre-adjusted for cable RFF 1/2"-50

Innensechskant 2
 Hexagon socket 2 (5/64")

Bei Klingenumtausch
 Anzugsmoment max. 50 Ncm
 (Klinge muß frei laufen)
 When changing the cutting blade
 torque max. 50 Ncm
 (blade must turn freely)

Gabelschlüssel SW7
 Spanner 7af (9/32")

Innensechskant 2,5
 Hexagon socket 2,5 (3/32")



