


**Конденсаторы фольговые
полиэтилентерфталтные
К73-9**

**Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и
пульсирующего тока. Пожаробезопасны.**

Технические характеристики:



Емкость, мкФ	Напряжение, В	L, мм	B, мм	H, мм	
0,001	100	13	5	7	
0,0012					
0,0015					
0,0018					
0,0022					
0,0027					
0,0053					
0,0039					
0,0047					
0,0056					
0,0068					
0,0062					
0,010		6	8		
0,012					
0,015				7	9
0,018					
0,022				8	10
0,027					
0,033					
0,039					
0,047					
0,056					
0,068		9	11		
0,082					
0,10					
0,12					
0,15	11	14			
0,18					
0,22					
0,27					
0,33	12	15			
0,39					
0,47					
0,0033			13	6	
0,0047					
0,0068					
0,010					
	15	4	6		

Емкость, мкФ	Напряжение, В	L, мм	B, мм	H, мм	
0,015	200	15	7	10	
0,022			8	11	
0,033			9	12	
0,047		17	10	13	
0,068			11	14	
0,10			12	15	
0,15		20	13	17	
0,22			15	20	
0,33			17	24	
0,0010		400	13	4	6
0,0015				5	7
0,0022					
0,0033					
0,0047	12		6	9	
0,0068					
0,010					
0,015	15		7	10	
0,022			9	12	
0,033			10	13	
0,047	20		12	15	
0,068			13	17	
0,10		15	18		
0,15	24	13	18		
0,00047; 0,00068		630	13	5	7
0,0010				6	8
0,0015	7			10	
0,0022					
0,0033					
0,0047	15		8	12	
0,0068			9		
0,010			17	11	13
0,015	13			15	
0,022	20			14	16
0,033			17	17	
0,047			16	21	
0,068	24	16	21		
0,10					

